

Uni-Seals special-koblinger

- Muliggør sammenkobling af rør med stor forskel i diameter
- Fremstilles i EPDM eller NBR (olieresistens) gummi efter ønske
- Monteres med rustfri og syrefaste spændebånd af 316 stål
- Anvendelsestemperatur fra -40°C -120°C – kortvarigt op til 140°C

Uni-seals special-koblinger fremstilles med det nødvendige antal indlæg af varierende tykkelse for at imødekomme ønsket om at sammenkoble rør med varierende rørdiameter på mere end 30 mm. Ved varierende rørdiameter på mindre end 30 mm anvendes Uni-seals lige koblinger. Uni-Seals koblinger kan anvendes på alle forekommende rørmaterialer der findes til afløbsrør.

Koblingen er nem og hurtig at installere, og samtidig en økonomisk god løsning. Uni-Seals special-koblinger er fremstillet af EPDM gummi, der er meget fleksibel, selv under lave temperaturer. Anvendelsestemperatur fra ca. -40°C op til 120°C - kortvarigt op til 140°C.

Uni-Seals special-koblingen leveres som standard med rustfri, syrefaste spændebånd. Spændebånd er monteret i et formstøbt spor på koblingen, der bevirker at de ikke glider af eller forskubber sig under montage.

Standardlængde på Uni-Seals special-koblinger er 200 mm, men alle størrelser kan laves i 300 mm, hvilket kan være en fordel ved store størrelsesforskelle på de to rør.

For at kunne lave en special-kobling, der passer perfekt til dit projekt, skal vi kende de udvendige diametre på de to rør, du ønsker at sammenkoble. I tabellen her, finder du de udvendige diametre på de mest gængse rør ud fra DN-målet i kolonnen til venstre.



DN mm.	Plast mm.	Stål mm.	SML mm.	Stbj.K 9 mm.	Ler mm.	DS 400 beton	GT beton	IG beton	Euro beton	Ultra Rib2	Giga pipe	KAN K2	Dræn Wavin	Dræn Grain
48		55												
50	63	60	58	66									60	65
65	75	76	78	82									75	80
80	90	89		98									92	100
100	110	108	110	118	131	140	148						126	125
125	125	133	135	144	159									
0,5	160	159	160	170	186	198	206	216	226				160	160
200	200	219	210	222	242	256	264	274	284	200	226	225	200	200
225	225	244			280									
250	250	273	274	274	296	314	324	334	344	250	283	282		
300	315	323	326	326	355	370	388	408	420	315	339	340		
350				355	404	424								
400	400	419	429	429	486	480	516	544	540		453	455		
450				480		540				450				
500	500	508	532	532	581	600	644	680	666	560	566	569		
550						660								
600	630		625	635	690	720	768	814	800		679	683		