

Uni-seals Rørballoner



Uni-seals' rørballoner til afspærring af diverse rør. Rørballonerne er fremstillet i NR/SBR gummi, og kan anvendes fra -40 og op til 70 grader. Rørballonerne fås som standard til rør med DN-mål fra 20 til 1600 mm.

Nominel størrelse (mm)	Max tryk (BAR)	Udvendig diameter	Total længde	Vægt (kg)	Varenummer
20-30	2.5	18	122	0.03	191012 020
23-27	2.5	21	134	0.05	191012 025
28-32	2.5	27	130	0.06	191012 030
38-42	2.5	28	140	0.10	191012 040
48-54	2.5	46	133	0.12	191012 050
35-70	2.5	34	260	0.10	191013 070
72-78	2.5	67	140	0.16	191012 075
90-105	2.5	105	180	0.60	191012 100
70-150	1.5	63	365	0.60	191013 150
150-165	2.5	133	200	0.96	191012 150
100-200	1.5	88	550	1.80	191013 200
150-200	2.5	138	180	1.00	191013 215
150-300	1.5	138	550	1.60	191013 300
200-400	1.5	185	650	3.80	191013 400
200-500	1.5	185	800	3.70	191013 500
300-600	1.5	285	850	7.00	191013 600
375-750	1.5	1000	1050	11.80	191013 750
500-1000	1.5	485	1200	19.00	191013 1000
600-1200	1.5	585	1400	36.00	191013 1200
800-1600	1	780	1600	45.00	191013 1600

Flere størrelser kan skaffes på forespørgsel