

ADAPTER KOBLING



UniSeals Adapter koblinger

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals adapterkoblinger anvendes til sammenkobling af to rør med forskellig udvendig diameter. Koblingen består af en støbt EPDM-gummi manchete/krop med to justerbare spændebånd i rustfri og syrefast stål, der ved korrekt tilspænding skaber en langtidsholdbar tætning, beskytter mod forskydning og afskæring samt tilpasser sig mindre rørbevægelser.

Koblingen kan anvendes på alle almindelige rørmaterialer til afløb, både til ny installation og reparation.

Materialespecifikation

UniSeals adapterkoblinger er fremstillet af EPDM-gummi, et fleksibelt materiale med anvendelsestemperatur fra -40°C til 120°C og kan klare et vandtryk på op til 0,5 bar. Koblingen leveres som standard med rustfrie og syrefaste spændebånd i kvalitet 316.

Opbevaring: Koblinger bør opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 25 °C for at bevare materialets egenskaber.

Dimensioner

Dimensionerne på vores adapterkoblinger varierer afhængigt af størrelsen. Se side 3 for størrelsesoversigt.

Anvendelsesområder

UniSeals adapter koblinger bruges primært til nye rørforbindelser, reparation af beskadigede rør og tilslutning til eksisterende rørledninger.

Typiske rørtyper omfatter: lerrør, glatte kunststofrør, korrugerede anlægsrør, betonrør, støbejernrør og stålrør.

Montering

UniSeals adapter koblinger monteres hurtigt og enkelt. Rørenderne skal være rene og glatte, uden grader eller snavs. Koblingen skubbes over rørenderne, således manchete/krop sidder centreret over samlingen. Stram herefter spændebåndene til det anbefalede moment for at opnå korrekt tætning og sikkerhed mod forskydning.

Standarder og dokumentation

- CE
 - DoP
 - EN681-1
 - ISO-TS 16949
-

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM-gummi, rustfri og syrefast stål kvalitet 316
Design	Gummimanchet med to justerbare spændebånd i syrefast og rustfrit stål
Dimensioner	Længde afhænger af størrelse
Vandtryk	0,5 bar
Anvendelsestemperatur	-40°C op til 120°C,
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Beton, ler, PVC, PE, PP, støbejern, stål samt fiber- og kompositrør
Anbefalet spændemoment	6 Nm op til 290 mm udvendig rørdiameter, 15 Nm over 290 mm udvendig rørdiameter
Montering	Manuel montage uden specialværktøj

Størrelsesoversigt UniSeals adapter koblinger

Varenummer	Varenavn
192557 048	UniSeals adapter kobling 40-50 / 34-32 mm
192557 062	UniSeals adapter kobling 40-50 / 32-40 mm
192557 087	UniSeals adapter kobling 75-90 / 40-50 mm
192557 088	UniSeals adapter kobling 50-64 / 75-90 mm
192557 101	UniSeals adapter kobling 110-122 / 80-95 mm
192557 113	UniSeals adapter kobling 100-115 / 50-65 mm
192557 114	UniSeals adapter kobling 100-115 / 75-90 mm
192557 124	UniSeals adapter kobling 110-125 / 100-115 mm
192557 132	UniSeals adapter kobling 121-136 / 80-95 mm
192557 134	UniSeals adapter kobling 100-115 / 121-136 mm
192557 144	UniSeals adapter kobling 130-145 / 110-125 mm
192557 149	UniSeals adapter kobling 137-152 / 100-115 mm
192557 158	UniSeals adapter kobling 144-160 / 110-122 mm
192557 159	UniSeals adapter kobling 144-160 / 121-136 mm
192557 167	UniSeals adapter kobling 153-168 / 100-115 mm
192557 168	UniSeals adapter kobling 155-176 / 110-125 mm
192557 169	UniSeals adapter kobling 155-170 / 130-145 mm
192557 187	UniSeals adapter kobling 170-192 / 110-122 mm
192557 188	UniSeals adapter kobling 170-192 / 121-136 mm
192557 189	UniSeals adapter kobling 170-192 / 144-160 mm
192557 190	UniSeals adapter kobling 190-206 / 100-115 mm
192557 195	UniSeals adapter kobling 183-198 / 100-115 mm
192557 197	UniSeals adapter kobling 180-200 / 130-145 mm
192557 198	UniSeals adapter kobling 180-200 / 155-170 mm
192557 206	UniSeals adapter kobling 185-200 / 110-125 mm
192557 219	UniSeals adapter kobling 190-215 / 150-165 mm
192557 221	UniSeals adapter kobling 200-225 / 160-175 mm
192557 232	UniSeals adapter kobling 210-235 / 144-160 mm
192557 233	UniSeals adapter kobling 210-235 / 170-192 mm
192557 234	UniSeals adapter kobling 210-235 / 190-215 mm
192557 261	UniSeals adapter kobling 240-265 / 144-160 mm
192557 263	UniSeals adapter kobling 240-265 / 190-215 mm
192557 285	UniSeals adapter kobling 265-290 / 144-160 mm
192557 287	UniSeals adapter kobling 260-285 / 180-205 mm
192557 288	UniSeals adapter kobling 265-290 / 210-235 mm
192557 289	UniSeals adapter kobling 260-285 / 240-265 mm
192557 299	UniSeals adapter kobling 275-300 / 180-200 mm
192557 315	UniSeals adapter kobling 295-320 / 170-192 mm
192557 317	UniSeals adapter kobling 295-320 / 210-235 mm
192557 318	UniSeals adapter kobling 295-320 / 240-265 mm
192557 319	UniSeals adapter kobling 295-320 / 265-290 mm
19255768	UniSeals adapter kobling 335-360 / 295-320 mm
192557 384	UniSeals adapter kobling 360-385 / 300-325 mm

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

