UNISEALS
SMARTER INFRASTRUCTURE

CELLE SVAMPERING

UniSeals Celle svampering

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals Celle Svampering er en rund tætningsring fremstillet i lukket cellet EPDM-gummi, designet til effektiv tætning mod vand, luft og støv. Produktet anvendes primært som dækselring i rørinstallationer, hvor der stilles krav til fleksibel kompression og langtidsholdbar tætning.

Materialespecifikation

UniSeals Celle Svampering er fremstillet af sort EPDM-cellegummi. Materialet har minimal vandoptagelse, høj fleksibilitet og kan anvendes i temperaturer fra –40 °C til +120 °C. Den lukkede cellestruktur sikrer, at svamperingen bevarer sin form og funktion over tid, selv under udsættelse for fugt og vejr.

Dimensioner

Celle svamperingen leveres i tykkelser på 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm og 40 mm. Standardmål fremgår af side 3, og specialmål kan fremstilles efter ønske, så produktet kan tilpasses forskellige installationer.

Anvendelsesområder

UniSeals Celle Svampering anvendes til tætning af dæksler og kapslinger, ventilationssystemer, kabinetter, rørgennemføringer samt teknisk udstyr, hvor der er behov for vibrationsdæmpende og langtidsholdbare tætninger.

Montering

Celle svamperingen monteres direkte i dæksel- eller kompressionssamlinger. For optimal tætning anbefales ensartet kompression over hele tætningsfladen. Produktet kræver ingen efterbehandling og kan installeres manuelt uden særlige værktøjer.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM cellegummi
Dimensioner	20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm
Egnet til rørtyper	Beton, ler, PVC, PE og PP
Anvendelsestemperatur	-40°C op til 120°C
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Tætning af dæksler, kapslinger og teknisk udstyr
Montering	Manuel montage

Størrelsesoversigt UniSeals Celle Svampering

Celle Svampering 20 mm	
Varenr.	**Varenavn**
192626 020	UniSeals celle svampering 110 x 20 mm
192828 061	UniSeals celle svampering 200 x 20 mm
192828 020	UniSeals celle svampering 315 x 20 mm
192929 020	UniSeals celle svampering 425 x 20 mm

Celle Svampering 25 mm	
Varenr.	**Varenavn**
192828 025	UniSeals celle svampering 315 x 25 mm
192929 025	UniSeals celle svampering 425 x 25 mm
193030 025	UniSeals celle svampering 600 x 25 mm

Celle Svampering 30 mm	
Varenr.	**Varenavn**
192828 030	UniSeals celle svampering 315 x 30 mm
192929 030	UniSeals celle svampering 425 x 30 mm

Celle Svampering 35 mm	
Varenr.	**Varenavn**
192828 035	UniSeals celle svampering 315 x 35 mm
192929 035	UniSeals celle svampering 425 x 35 mm
193030 035	UniSeals celle svampering 600 x 35 mm

Celle Svampering 40 mm	
Varenr.	**Varenavn**
192929 040	UniSeals cellesvamperinge 425 x 40 mm
193030 040	UniSeals celle svampering 600x40 mm

KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYSNINGER OM PRODUKTET OG KONTAKTINFORMATION.

UNISEALS
SMARTER INFRASTRUCTURE

Skærskovgårdsvej 13, 8600 Silkeborg tlf.nr.: 7022 7018 Mail: Ordre@uniseals.dk