



# CELLE SVAMPERING



## UniSeals Celle svampering

### Beskrivelse og anvendelse

UniSeals Celle Svampering er en rund tætningsring fremstillet i lukket celled EPDM-gummi, designet til effektiv tætning mod vand, luft og støv. Produktet anvendes primært som dækselring i rørinstallationer, hvor der stilles krav til fleksibel kompression og langtidsholdbar tætning.

---

### Materialspecifikation

UniSeals Celle Svampering er fremstillet af sort EPDM-cellegummi. Materialet har minimal vandoptagelse, høj fleksibilitet og kan anvendes i temperaturer fra  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Den lukkede cellestruktur sikrer, at svamperingen bevarer sin form og funktion over tid, selv under udsættelse for fugt og vejr.

---

### Dimensioner

Celle svamperingen leveres i tykkelser på 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm og 40 mm. Standardmål fremgår af side 3, og specialmål kan fremstilles efter ønske, så produktet kan tilpasses forskellige installationer.

---

### Anvendelsesområder

UniSeals Celle Svampering anvendes til tætning af dæksler og kapslinger, ventilationssystemer, kabinetter, rørgennemføringer samt teknisk udstyr, hvor der er behov for vibrationsdæmpende og langtidsholdbare tætninger.

---

### Montering

Celle svamperingen monteres direkte i dæksel- eller kompressionssamlinger. For optimal tætning anbefales ensartet kompression over hele tætningsfladen. Produktet kræver ingen efterbehandling og kan installeres manuelt uden særlige værktøjer.

---

## Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
<b>Materiale</b>	EPDM cellegummi
<b>Dimensioner</b>	20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm
<b>Egnet til rørtyper</b>	Beton, ler, PVC, PE og PP
<b>Anvendelsestemperatur</b>	-40°C op til 120°C
<b>Opbevaringstemperatur</b>	5 °C til 25 °C
<b>Anvendelsesområder</b>	Tætning af dæksler, kapslinger og teknisk udstyr
<b>Montering</b>	Manuel montage

---



## Størrelsesoversigt UniSeals Celle Svampering

<b>Celle Svampering 20 mm</b>	
<b>Varenr.</b>	<b>Varenavn</b>
192626 020	UniSeals celle svampering 110 x 20 mm
192828 061	UniSeals celle svampering 200 x 20 mm
192828 020	UniSeals celle svampering 315 x 20 mm
192929 020	UniSeals celle svampering 425 x 20 mm
192929 040	UniSeals cellesvamperinge 425 x 40 mm
193030 040	UniSeals celle svampering 600x40 mm

<b>Celle Svampering 25 mm</b>	
<b>Varenr.</b>	<b>Varenavn</b>
192828 025	UniSeals celle svampering 315 x 25 mm
192929 025	UniSeals celle svampering 425 x 25 mm
193030 025	UniSeals celle svampering 600 x 25 mm

<b>Celle Svampering 30 mm</b>	
<b>Varenr.</b>	<b>Varenavn</b>
192828 030	UniSeals celle svampering 315 x 30 mm
192929 030	UniSeals celle svampering 425 x 30 mm

<b>Celle Svampering 35 mm</b>	
<b>Varenr.</b>	<b>Varenavn</b>
192828 035	UniSeals celle svampering 315 x 35 mm
192929 035	UniSeals celle svampering 425 x 35 mm
193030 035	UniSeals celle svampering 600 x 35 mm

<b>Celle Svampering 40 mm</b>	
<b>Varenr.</b>	<b>Varenavn</b>
192929 040	UniSeals cellesvamperinge 425 x 40 mm
193030 040	UniSeals celle svampering 600x40 mm

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ  
[WWW.UNISEALS.DK](http://WWW.UNISEALS.DK) FOR OPLYS-  
NINGER OM PRODUKTET  
OG KONTAKTINFORMATION.**

