



GT RULLERING



UniSeals GT Rullering

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals GT rullering er en dråbeformet elastisk tætningsring i EPDM-gummi, der anvendes som overgang ved samlinger i beton- og lerrør. Rulleringen sikrer en fleksibel, tæt og holdbar samling ved reparation, renovering eller ny installation af ledningssystemer.

Materialspecifikation

GT rullering er fremstillet i EPDM-gummi med høj bestandighed over for vand, spildevand, ozon og almindeligt forekommende kemikalier i afløbssystemer.

Materialet er velegnet til nedgravede installationer og har en anvendelsestemperatur fra –40 °C til +120 °C.

Dimensioner

Produktet passer til beton- og lerrør DN100–DN400 (Ø ca. 110–400 mm). Gummitykkelse: 11 mm. Specialdimensioner kan fremstilles efter aftale. Se side 2 for størrelsesoversigt.

Anvendelsesområder

UniSeals GT rullering anvendes til tætning og samling af beton- og lerrør i afløbs- og kloaksystemer.

Montering

Rens muffe (hun-enden) og spidsende (han-enden) grundigt for jord, sand og sten. Tjek at rør og tætningsring er intakte. Påfør glidemiddel (f.eks. på en tør svamp) på spidsenden og i muffen for at sikre en jævn samling. Rul GT-rulleringen (gummiringen) på spidsenden af røret. Sørg for, at ringen sidder korrekt i "rillen" eller mod stopkanten på spidsenden, og at den ikke er snoet. Sørg for at rørene er i direkte linje (aksialt). Skub spidsenden ind i muffen. Rulleringen vil nu "rulle" fra sin position på spidsenden ind i muffen, hvilket skaber en tæt samling. Ved store rør bruges ofte en kran eller et manuelt samleværktøj til at presse rørene sammen.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM-gummi
Hårdhed	45 +/- 5 IRHD.
Dimensioner	Godstykkelse 11 mm
Egnet til rørtyper	Beton- og lerrør
Anvendelsestemperatur	-40°C op til 120°C,
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Beton- og lerrør
Montering	Manuel montage

Størrelsesoversigt UniSeals GT Rullering

Multi Seal		
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)
192691 110	UniSeals GT rullering 110 mm	110 mm
192691 160	UniSeals GT rullering 160 mm	160 mm
192691 200	UniSeals GT rullering 200 mm	200 mm
192691 250	UniSeals GT rullering 250 mm	250 mm
192691 315	UniSeals GT rullering 315 mm	315 mm
192691 400	UniSeals GT rullering 400mm	400 mm

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

