



MAXI SEAL



UniSeals Maxi Seal

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals Maxi Seal er udviklet til fleksible og holdbare rørforbindelser mellem rør med samme eller forskellig udvendig diameter. Koblingen består af en støbt elastomerisk manchete/krop med fire justerbare spændebånd i rustfri og syrefast stål og to brede centrale spændebånd, der ved korrekt tilspænding skaber en langtidsholdbar tætning, beskytter mod forskydning og afskæring samt tilpasser sig mindre rørbevægelser.

Koblingen kan anvendes på alle almindelige rørmaterialer til afløb, både til ny installation og reparation.

Materialspecifikation

UniSeals lige koblinger er fremstillet af EPDM-gummi med anvendelsestemperatur fra –40°C til 120°C og kan klare vandtryk på 0,5 bar. Koblingen leveres som standard med rustfrie og syrefaste spændebånd i kvalitet 316.

Opbevaring: Koblinger bør opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 25 °C for at bevare materialets egenskaber.

Dimensioner

Standardlængden for UniSeals Maxi Seal er 300 mm.

Der kan fremstilles indlæg til alle koblingsstørrelser, hvilket muliggør samling over store dimensionsspring.

UniSeals koblinger fremstilles i alle mål. Se side 3 for et udsnit af vores standardstørrelser.

Anvendelsesområder

UniSeals lige koblinger bruges primært til nye rørforbindelser, reparation af beskadigede rør og tilslutning til eksisterende rørledninger.

Typiske rørtyper omfatter: lerrør, glatte kunststofrør, korrugerede anlægsrør, betonrør, støbejernsrør og stålrør.

Montering

UniSeals Maxi Seal monteres ved at gøre rørenderne rene, de skal være glatte, uden grader eller snavs. Koblingen skubbes over rørenden, således manchete/krop sidder centreret over samlingen. Stram herefter spændebåndene til det anbefalede moment for at opnå korrekt tætning og sikkerhed mod forskydning.

Standarder og dokumentation

- CE
- DoP
- EN681-1
- ISO-TS 16949

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM-gummi, rustfri og syrefast stål kvalitet 316
Design	Gummimanchet med fire justerbare spændebånd i syrefast og rustfrit stål og to brede centralt spændebånd.
Dimensioner	Længde: 300 mm
Anvendelsestemperatur	-40 °C til 120°C
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anbefalet spændemoment	6 Nm op til 290 mm udvendig rørdiameter, 15 Nm over 290 mm udvendig rørdiameter
Montering	Manuel montage uden specialværktøj

Størrelsesoversigt UniSeals Lige koblinger

Varenummer	Varenavn
192558 290	UniSeals MAXI seal 260-290 mm W = 300 mm.
192558 310	UniSeals MAXI seal 285-310 mm W = 300 mm.
192558 335	UniSeals MAXI seal 305-335 mm W = 300 mm.
192558 365	UniSeals MAXI seal 335-360 mm W = 300 mm.
192558 412	UniSeals MAXI seal 385-412 mm W = 300 mm.
192558 475	UniSeals MAXI seal 445-475 mm W = 300 mm.
192558 510	UniSeals MAXI seal 480-510 mm W = 300 mm.
192558 525	UniSeals MAXI seal 495-525 mm W = 300 mm.
192558 565	UniSeals MAXI seal 535-565 mm W = 300 mm.
192558 580	UniSeals MAXI seal 550-580 mm W = 300 mm.
192558 600	UniSeals MAXI seal 570-600 mm W = 300 mm.
192558 620	UniSeals MAXI seal 590-620 mm W = 300 mm.
192558 685	UniSeals MAXI seal 655-685 mm W = 300 mm.
192558 690	UniSeals MAXI seal 690-665 mm W = 300 mm.
192558 700	UniSeals MAXI seal 670-700 mm W = 300 mm.
192558 785	UniSeals MAXI seal 755-785 mm W = 300 mm.
192558 790	UniSeals MAXI seal 765-790 mm W = 300 mm.
192558 805	UniSeals MAXI seal 775-805 mm W = 300 mm.
192558 850	UniSeals MAXI seal 820-850 mm W = 300 mm.
192558 915	UniSeals MAXI seal 915-885 mm W = 300 mm.
192558 930	UniSeals MAXI seal 900-930 mm W = 300 mm.
192558 935	UniSeals MAXI seal 905-935 mm L: 300 mm.
192558 950	UniSeals MAXI seal 920-950 mm L: 300 mm.
192558 965	UniSeals MAXI seal 935-965 mm W=300mm.
192558 1030	UniSeals MAXI seal 1000-1030 mm W=300mm.
192558 1035	UniSeals MAXI seal 1005-1035 mm W = 300 mm.
192558 1140	UniSeals MAXI seal 1110-1140 mm W = 300 mm.
192558 1165	UniSeals MAXI seal 1135-1165 mm W=300 mm.
192558 1265	UniSeals MAXI seal 1235-1265 mm W = 300 mm.
192558 1305	UniSeals MAXI seal 1275-1305 mm W = 300 mm.
192558 1320	UniSeals MAXI seal 1292-1320 mm W = 300 mm.
192558 1490	UniSeals MAXI seal 1460-1490 mm W = 300 mm.

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

