UNISEALS
SMARTER INFRASTRUCTURE

ULTRA RING

UniSeals Ultra- ring

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals Ultra- ring er en firkantet tætningsring, udviklet specifikt til tætning af det korrugerede ultra2 rør. Ultra- ringen er fremstillet i EPDM gummi.

Materialespecifikation

UniSeals Ultra- ring er fremstillet i EPDM-gummi. Materialet kan anvendes i temperaturer fra –40 °C til +120 °C. Opbevaring: Ultra-2 ringen bør opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 25 °C, beskyttet mod direkte sollys og ozon, for at bevare materialets egenskaber.

Dimensioner

Utra- ringen er op til Ø315 12x13 mm.
Fra rørdimension Ø450 mm og op er Ultra-2 ringen 25x25 mm.

UniSeals Ultra- ring kan desuden fremstilles efter ønskede mål i dimensionen 25x25 mm.

Anvendelsesområder

UniSeals Ultra- indlæg anvendes til tætning på ultra2 korrugerede rør, og kun dette specifikke rør.

Installation

Underlaget skal være rent og fri for snavs og løse partikler. Ringen placeres korrekt i rørets korrugering. Montering udføres manuelt uden behov for specialværktøj.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM cellegummi
Farve	Sort
Profil	Firkantet
Tykkelse	12x13 mm eller 25x25 mm
Egnet til rørtyper	Korrugerede rør
Anvendelsestemperatur	-40°C op til 120°C,
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Ultra2 korrugerede rør
Montering	Manuel montage

Størrelsesoversigt UniSeals Ultra-2 ring

Utra- ring	
Varenr.	**Varenavn**
197979 200	200mm Ultra, 2 indlæg/par
197979 250	250mm Ultra, 2 indlæg/par
197979 315	315mm Ultra, 2 indlæg/par
197979 450	450 mm Ultra, 2 indlæg/par
197979 560	560 mm Ultra, 2 indlæg/par

KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYSNINGER OM PRODUKTET OG KONTAKTINFORMATION.

UNISEALS
SMARTER INFRASTRUCTURE

Skærskovgårdsvej 13, 8600 Silkeborg tlf.nr.: 7022 7018 Mail: Ordre@uniseals.dk